

OPTIturn TH 4215

D

Objednací číslo:
3462070

13 560 € bez DPH
16 407 Kč s DPH

Presný sústruh vybavený vodiacou a ťažnou skrutkou pre jednoduchú obsluhu s digitálnym odmeriavaním polohy DPA 31 Plus. Voliteľne v prevedení VARIO s plynulou reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča zn. Lenze.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- **Kalené a brúsené vodiace dráhy lôžka**
- Chladiace zariadenie so zvláštnou nádržou chladiacej kvapaliny, ukazovateľom hladiny a odlučovačom oleja
- **Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm**
- Kalené a brúsené vreteno beží v olejovom kúpeli. Je uložené v dvoch presných nastaviteľných kuželíkových ložiskách
- Pravý / ľavý chod je možné prepnúť na pozdĺžnom suporte
- **Centrálna jednotka mazania v pozdĺžnom suporte**
- Podstavec a lôžko sústruhu odliate z jedného kusu liatiny
- Ochranný kryt vodiacej skrutky
- **Nožná brzda pre núdzové zastavenie**
- Bezpečnostné ručné kolesá v osi X a Z
- Koník je možné prestaviť o ± 10 mm pre sústruženie kuželov
- **Sústruh je osadený 3-čelustovým skľučovadlom českej výroby TOS Svitavy**
-
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus**
- Prehľadná fóliová klávesnica
- Vysoká pracovná presnosť

- Znížené percento chýb
- Meracia lišta s čítacou hlavou na pozdĺžnom suporte
- Magnetické pásky na priečnom a nožovom suporte

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Pevná luneta, průchod Ø 15 - 105 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 10 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 4
- Pevný hrot MK 4
- Čtyřstranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Doraz s jemným nastavením
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	420 mm
Max. točný priemer bez mostíka	590 mm
Šírka lôžka	250 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1500 mm
Dĺžka mostíka	260 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	16
Priechod vretena	52 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Priemer pinoly	50 mm
Zdvih pinoly	120 mm
Posuv pozdĺžny	0,05 – 1,7 mm/ot. (17)
Posuv priečny	0,025 – 0,85 mm/ot. (17)
Max. posuv nožového suportu	140 mm
Max. posuv priečneho suportu	230 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	72 – 2 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (21)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (18)
Max. výška upnutia nožového držiaku	20 mm
Príkion	4,6 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2440 × 1375 × 915 mm
Hmotnosť	1340 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 428 Kč
Cena s DPH 517 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3442852
Cena bez DPH 452 Kč
Cena s DPH 546 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klišeťinové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 6


Objednací číslo 3441556
Cena bez DPH 680 Kč
Cena s DPH 822 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4


Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klišeťiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sústružnícké nože HM 20 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441670
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 5 - B


Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 772 Kč
Cena s DPH 934 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 25 x 120 typ D

Objednací číslo 3384306
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 3 000 Kč
Cena s DPH 3 630 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč




Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč