OPTIturn TH 5620

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3462170

23 880 € bez DPH
28 894 Kč s DPH



Tento sústruh je kompletne vybavený masívnymi posuvmi a skrutkami a vyznačuje sa vysokou univerzálnosťou, presnosťou a efektivitou. Je vybavený digitálnym odmeriavaním všetkých troch osí DPA 31 Plus.



- **Upínanie vretena Camlock DIN ISO 702-2 č. 8**
- Kalené a brúsené vreteno uložené v nastaviteľných kuželíkových ložiskách beží v olejovom kúpeli
- Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm
- Uzavretá posuvová skriňa s rýchlym radením, všetky ozubené kolesá a hriadele kalené a brúsené beží v olejovom kúpeli
- **Podstavec a lôžko stroje sú odliate z jedného kusu liatiny**
- Vyberateľný mostík lôžka
- Kalené a brúsené vodiace plochy lôžka
- Centrálne mazanie vodiacich plôch
- Dorazová tyč so štyrmi vačkami na vypínanie pozdĺžneho posuvu
- Koník prestaviteľný o ±13 mm
- Chod vpravo-vľavo prepínateľný ovládacou pákou priamo na suporte
- Podpäťový spínač, núdzový vypínač a istenie motora
- Mechanická nožná brzda vretena
- Prevedenie podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)
- **Skľučovadlo „Made in Czech Republic"** - sústruh je osadený 3-čeľusťovým skľučovadlom českej výroby TOS Svitavy
-
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus**
- Prehľadná fóliová klávesnica

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Vysoká pracovná presnosť
- Znížené percento chýb
- Meracia lišta s čítacou hlavou na pozdĺžnom suporte
- Magnetické pásky na priečnom a nožovom suporte

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 315 mm**
- **Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm**
- **Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm**
- **Chladící zařízení**
- **Stěna ostřiku**
- **Brzda vřetene**
- **Držák pro čtyhranné nože D 32×150 mm**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 7-C**
- **Redukční pouzdro MK7/MK5**
- **Pevný hrot MK5 – 2 ks**
- **Halogenová svítilna 50 W/24 V**
- **Kufřík s nářadím**
- **Olejová náplň**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	560 mm
Max. točný priemer nad suportom	355 mm
Max. točný priemer bez mostíka	790 mm
Šírka lôžka	350 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	270 mm
Kužeľ vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	12
Priechod vretena	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužeľ pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,059 –1,646 mm/ot. (35)
Posuv priečny	0,020 –0,573 mm/ot. (35)
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv priečneho suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1“ (60)
Závit trapézový	4 –112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 –7 M.P. (34)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	7500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3450 × 1650 × 1150 mm
Hmotnosť	2560 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové skľučovadlo 5C - pre Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**736 Kč**
Cena s DPH	890 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**70 Kč**
Cena s DPH	85 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**55 Kč**
Cena s DPH	66 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 4


Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**200 Kč**
Cena s DPH	242 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**228 Kč**
Cena s DPH	275 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže

Objednací číslo	9010004
Cena bez DPH	**3 200 Kč**
Cena s DPH	3 872 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**56 Kč**
Cena s DPH	68 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**44 Kč**
Cena s DPH	53 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.