

OPTIturn TH 5620





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3462170

22 480 € bez DPH
27 200 Kč s DPH

Tento sústruh je kompletne vybavený masívnymi posuvmi a skrutkami a vyznačuje sa vysokou univerzálnosťou, presnosťou a efektivitou. Je vybavený digitálnym odmeriavaním všetkých troch osí DPA 31 Plus.



- **Upínanie vretena Camlock DIN ISO 702-2 č. 8**
- Kalené a brúsené vreteno uložené v nastaviteľných kuželíkových ložiskách beží v olejovom kúpeli
- Zaručená hádzavosť čela vretena <0,015 mm
- Uzavretá posuvová skriňa s rýchlym radením, všetky ozubené kolesá a hriadele kalené a brúsené beží v olejovom kúpeli
- **Podstavec a lôžko stroje sú odliate z jedného kusu liatiny**
- Vyberateľný mostík lôžka
- Kalené a brúsené vodiace plochy lôžka
- Centrálné mazanie vodiacich plôch
- Dorazová tyč so štyrmi vačkami na vypínanie pozdĺžneho posuvu
- Koník prestaviteľný o ± 13 mm
- Chod vpravo-vľavo prepínateľný ovládacou pákou priamo na supports
- Podpäťový spínač, núdzový vypínač a istenie motora
- Mechanická nožná brzda vretena
- Prevedenie podľa DIN 8606 (nástrojárska presnosť)
- **Skľučovadlo „Made in Czech Republic“** - sústruh je osadený 3-čelustovým skľučovadlom českej výroby TOS Svitavy
-
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus**
- Prehľadná fóliová klávesnica

- Vysoká pracovní presnost'
- Znížené percento chýb
- Meracia lišta s čítacou hlavou na pozdĺžnom suporte
- Magnetické pásky na priečnom a nožovom suporte

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm
- Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm
- Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm
- Chladící zařízení
- Stěna ostříku
- Brzda vřetene
- Držák pro čtyhranné nože D 32×150 mm
- Rychloupínací nožový držák SWH 7-C
- Redukční pouzdro MK7/MK5
- Pevný hrot MK5 – 2 ks
- Halogenová svítidla 50 W/24 V
- Kufřík s náradím
- Olejová náplň

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	560 mm
Max. točný priemer nad suportom	355 mm
Max. točný priemer bez mostíka	790 mm
Šírka lôžka	350 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	270 mm
Kužel vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	12
Priechod vretena	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,059 – 1,646 mm/ot. (35)
Posuv priečny	0,020 – 0,573 mm/ot. (35)
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv priečneho suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (60)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	7500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3450 × 1650 × 1150 mm
Hmotnosť	2560 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednáací číslo 3444041
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové skľučovadlo 5C - pre Camlock č. 8

Objednáací číslo 3441558
Cena bez DPH 724 Kč
Cena s DPH 876 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 5

Objednáací číslo 3440705
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4

Objednáací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 4


Objednáací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednáací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže

Objednáací číslo 9010004
Cena bez DPH 3 200 Kč
Cena s DPH 3 872 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 3

Objednáací číslo 3381018
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednáací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč