

M2CNC


Objednací číslo:
3500120



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Produkt již není v nabídce

CNC frézka vybavená profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série nebo učební potřeby.



- Kuličkové šrouby HIWIN ve všech osách
- Robustní a precizní rybinové vedení, vymezení vůle pomocí klínových lišt
- Variabilní elektronické pohony
- Kompaktní design krytování
- Slewable display
- Elektronické kolečko dálkového ovládání zkracuje čas přípravy na minimum
- Pracovní plocha je dobře viditelná ze tří stran
- Ve přední části podstavce je umístěno chlazení, v zadní části je umístěn Optimum CNC-Controller III
- Centrální rozvod mazání
- Světlo indikující provozní stav
- Dva převodové stupně vřetene
- Zařazený rychlostní stupeň vřetene se zobrazuje v řídicím systému SIEMENS

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. priemer stopkovej frézy	16 mm
Max. priemer nožovej hlavy	52 mm
Vyloženie	185 mm
Rozmery pracovného stola	500 × 180 mm
T-drážky veľkosť	12 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK2
Rozsah posuvu - os X	280 mm
Rozsah posuvu - os Y	155 mm
Rozsah posuvu - os Z	280 mm
Plynulá zmena otáčok	Ano
Otáčky - prevedenie Vario	90-1480 – 150-3000 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	2
Rýchloposuv	2000 mm/min
Príkon	850 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1300 × 1760 × 745 mm
Hmotnosť	340 kg