

OPTi turn L 33





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:

3504115

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem vybavený profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série nebo učební potřeby.



- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Enkodér pro přesné polohování vřetene (řezání závitů)
- Pravý / levý chod otáček vřetene
- Broušené kuličkové šrouby
- Indukční referenční snímače
- Dvoustupňová převodovka pro účinný přenos výkonu motoru vřetene
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikropsínačem
- Frekvenční měnič Siemens Micromaster

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Chladicí zařízení
- Osvětlení pracovního prostoru

- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 808D
Max. točná dĺžka	750 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	330 mm
Kužel' vretena	Camlock DIN ISO 702-1 č. 4
Rozsah posuvu - os X	165 mm
Pracovný posuv - os X	165 mm/min
Rýchloposuv - os X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	600 mm
Pracovný posuv - os Z	600 mm/min
Rýchloposuv - os Z	2000 mm/min
Otáčky	80 – 3000 ot/min
Priebeh vretena	38 mm
Typ skľučovadla	manuálny
Typ koníka	manuálny
Posuv pinoly	120 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Typ nožovej hlavy	automatická
Pohony os	Krokové motory
Elektronické rozlíšenie	0.001 mm
Opakovateľná presnosť	0.007 mm
Výkon motora chladiaceho čerpadla	40 W
Príkon	3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1860 × 1580 × 1160 mm
Hmotnosť	1000 kg