

OPTiturn L 28HS





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504215

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem
vybavený profesionálním řídicím
systémem SIEMENS, vhodný pro
výuku.



- Lineární vedení
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač centrální jednotky mazání
- Právý / levý chod
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikropsínačem
- CNC soustruh je vybaven řídicím systémem [Siemens Sinumerik 808D](#)
- **Stroj je vybaven 3-čelistovým sklíčidlem Ø 125 mm BISON**

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm BISON

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

**Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

**Servis CNC**

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 808D
Výška hrotu	169 mm
Max. točná délka	430 mm
Max. točný priemer nad suportom	200 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	300 mm
Šírka lôžka	180 mm
Rozsah posuvu - os X	145 mm
Pracovný posuv - os X	8000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	465 mm
Pracovný posuv - os Z	8000 mm/min
Otáčky	40 – 4000 ot/min
Priebeh vretena	30 mm
Krútiaci moment vretena	28 Nm
Kužel' pinoly koníka	MK2
Priemer pinoly	30 mm
Zdvih pinoly	80 mm
Krútiaci moment motora	14 Nm
Príkon motora vretena	2200 W
Nádrž na chladiacu kvapalinu	25 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	95 W
Príkon	3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1590 × 1955 × 1655 mm
Hmotnosť	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK2

Objednací číslo 3050571
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



Trojčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 125 mm BISON

Objednací číslo 3450230
Cena bez DPH 720 Kč
Cena s DPH 871 Kč



Štvorčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 125 mm BISON

Objednací číslo 3450234
Cena bez DPH 1 040 Kč
Cena s DPH 1 258 Kč

Súprava mäkkých čelustí pre 3-čelustové sklúčovadlo 125 mm

Objednací číslo 3450410
Cena bez DPH 104 Kč
Cena s DPH 125 Kč

Súprava mäkkých čelustí pre 4-čelustové sklúčovadlo 125 mm

Objednací číslo 3450420
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč

Príruba pre sklúčovadla Ø 125 mm, A2-3

Objednací číslo 3450240
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč

Klieštinové sklúčovadlo 5C pre L28 HS

Objednací číslo 3450238
Cena bez DPH 864 Kč
Cena s DPH 1 045 Kč