

OPTiturn L 34HS





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504230

Produkt již není v nabídce

CNC soustruh s vodorovným ložem vybavený profesionálním řídicím systémem SIEMENS, ideální pro malé série, prototypovou dílnu nebo výuku.



- Výměník pro 8 nástrojů
- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Vyjímatelné chladicí zařízení
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Enkodér pro přesné polohování vřetene (řezání závitů)
- Velký průchod vřetene
- Pravý / levý chod otáček vřetene
- Broušené kuličkové šrouby
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Motory posuvu Siemens
- Referenční snímač
- Snadné vyprazdňování třísek
- CNC soustruh je vybaven řídicím systémem [Siemens Sinumerik 808D](#)

- Včetně dvouleté Siemens záruky
- Sklíčidlo není součástí dodávky, jedná se o volitelné příslušenství

Rozsah dodávky

- Sklíčidlo není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.




Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 808D
Výška hrotu	170 mm
Max. točná dĺžka	800 mm
Max. točný priemer nad suportom	152 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	340 mm
Šírka lôžka	208 mm
Rozsah posuvu - os X	185 mm
Pracovný posuv - os X	6000 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	540 mm
Pracovný posuv - os Z	8000 mm/min
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Priebeh vretena	45 mm
Krútiaci moment vretena	40 Nm
Priemer skľučovadla	160 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	45 mm
Typ nožovej hlavy	automatická
Opakovateľná presnosť	0,01 mm
Přesnost polohování	0,025 mm
Krútiaci moment motora	23,6 Nm
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Nádrž na chladiacu kvapalinu	100 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	95 W
Príkon	6,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1950 × 1430 × 1713 mm
Hmotnosť	1300 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnické nože HM 16 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnické nože HM 16 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441610
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 3**

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 16
mm, MK3**

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacich
hrotov MK 3**

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



**Trojčelustové skľučovadlo
liatinové, Ø 160 mm BISON**

Objednací číslo 3450232
Cena bez DPH 800 Kč
Cena s DPH 968 Kč

**Súprava mäkkých čelustí pre 3-
čelustové skľučovadlo 160 mm**

Objednací číslo 3450412
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



**Štvorčelustové skľučovadlo
liatinové, Ø 160 mm BISON**

Objednací číslo 3450236
Cena bez DPH 1 200 Kč
Cena s DPH 1 452 Kč

**Súprava mäkkých čelustí pre 4-
čelustové skľučovadlo 160 mm**

Objednací číslo 3450422
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč

**Príruba pre skľučovadla Ø 160
mm, A2-3**

Objednací číslo 3450241
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč