

# OPTiturn L 34HS





**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3504232

**40 000 € bez DPH**  
48 400 Kč s DPH

CNC soustruh s vodorovným ložem  
vybavený profesionálním řídicím  
systémem SIEMENS, ideální pro  
malé série, prototypovou dílnu  
nebo výuku.







- Přesné zpracování
- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Přesně broušené a indukčně kalené vodící dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Pravý / levý chod
- Broušené kuličkové šrouby
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikrospínačem
- Motory posuvu SIEMENS
- Včetně software Sinumerik 808D pro PC (Pomocí tohoto tréninkového softwaru můžete obrobky offline naprogramovat a simulovat jejich výrobu.)
- Včetně dvouleté Siemens záruky

## Rozsah dodávky

- Sklíčidlo není součástí dodávky!








## Bow prospěšnosti

 <b>Předprodejní kontrola</b> Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 <b>Předváděcí centrum</b> V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 <b>Ustavení a zaškolení</b> Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 <b>Servis CNC</b> Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

<b>Technická data</b>	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	8 kVA
Vreteno	
Prevedenie vretena	DIN 6350 A2-4
Hnací motor (režim S1)	3,7 kW
Krútiaci moment motora	23,6 Nm
Krútiaci moment vretena	40 Nm
Priechod vretena	46 mm
Otáčky	30 – 3500 ot/min
Priemer skľučovadla	160 mm
Priechod skľučovadla	42 mm
Údaje o stroji	
Výška hrotu	170 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	600 mm
Max. točný priemer nad suportom	152 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	340 mm
Šírka lôžka	208 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,015 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	elektrický
Počet nastaviteľných pozícií	6
Max. výška a šírka upnutia nástroje	16 × 16 mm
Max. upínací priemer vŕtacej tyče	16 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	185 mm
Rozsah posuvu - os Z	540 mm
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	6000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	8000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK3
Zdvih pinoly koníka	120 mm

Priemer pinoly	45 mm
Rozmery	
Rozmery (š × v × h)	1950 × 1956 × 1475 mm
Hmotnosť	1200 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3</b></p> <p>Objednací číslo 3440703  <b>Cena bez DPH 47 Kč</b>            Cena s DPH 57 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Rýchloupínacia hlavička 1 - 16 mm, MK3</b></p> <p>Objednací číslo 3050573  <b>Cena bez DPH 92 Kč</b>            Cena s DPH 111 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výmenných strediacích hrotov MK 3</b></p> <p>Objednací číslo 3440733  <b>Cena bez DPH 180 Kč</b>            Cena s DPH 217 Kč</p>	 <p><b>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011  <b>Cena bez DPH 44 Kč</b>            Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Nivelačný prvok SE 2</b></p> <p>Objednací číslo 3381016  <b>Cena bez DPH 42 Kč</b>            Cena s DPH 51 Kč</p>	 <p><b>Trojčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 160 mm BISON</b></p> <p>Objednací číslo 3450232  <b>Cena bez DPH 800 Kč</b>            Cena s DPH 968 Kč</p>	<p><b>Súprava mäkkých čelustí pre 3-čelustové sklúčovadlo 160 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3450412  <b>Cena bez DPH 116 Kč</b>            Cena s DPH 140 Kč</p>	 <p><b>Štvorčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 160 mm BISON</b></p> <p>Objednací číslo 3450236  <b>Cena bez DPH 1 200 Kč</b>            Cena s DPH 1 452 Kč</p>
<p><b>Súprava mäkkých čelustí pre 4-čelustové sklúčovadlo 160 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3450422  <b>Cena bez DPH 172 Kč</b>            Cena s DPH 208 Kč</p>	<p><b>Príruba pre sklúčovadla Ø 160 mm, A2-3</b></p> <p>Objednací číslo 3450241  <b>Cena bez DPH 192 Kč</b>            Cena s DPH 232 Kč</p>		