

OPTiturn L 34HS





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3504232

40 000 € bez DPH
48 400 Kč s DPH

CNC soustruh s vodorovným ložem
vybavený profesionálním řídicím
systémem SIEMENS, ideální pro
malé série, prototypovou dílnu
nebo výuku.







- Přesné zpracování
- Vyztužené lože soustruhu z šedé litiny
- Přesně broušené a indukčně kalené vodicí dráhy lože
- Vřeteno je uloženo v přesných ložiscích
- Nouzový vypínač
- Centrální jednotka mazání
- Pravý / levý chod
- Broušené kuličkové šrouby
- Referenční snímače
- Ochranné kryty nenáročné na údržbu
- Přístupové dveře pro údržbu na zadní straně
- Přední posuvné dveře s bezpečnostním mikrospínačem
- Motory posuvu SIEMENS
- Včetně software Sinumerik 808D pro PC (Pomocí tohoto tréninkového softwaru můžete obrobky offline naprogramovat a simulovat jejich výrobu.)
- Včetně dvouleté Siemens záruky

Rozsah dodávky

- Sklíčidlo není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti

 Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 Servis CNC Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	8 kVA
Vreteno	
Prevedenie vretena	DIN 6350 A2-4
Hnací motor (režim S1)	3,7 kW
Krútiaci moment motora	23,6 Nm
Krútiaci moment vretena	40 Nm
Priechod vretena	46 mm
Otáčky	30 – 3500 ot/min
Priemer skľučovadla	160 mm
Priechod skľučovadla	42 mm
Údaje o stroji	
Výška hrotu	170 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	600 mm
Max. točný priemer nad suportom	152 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	340 mm
Šírka lôžka	208 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,015 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	elektrický
Počet nastaviteľných pozícií	6
Max. výška a šírka upnutia nástroje	16 × 16 mm
Max. upínací priemer vŕtacej tyče	16 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	185 mm
Rozsah posuvu - os Z	540 mm
Rychloposuv	
Rýchloposuv - os X	6000 mm/min
Rýchloposuv - os Z	8000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	4 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	6 Nm
Koník	
Kužel pinoly koníka	MK3
Zdvih pinoly koníka	120 mm

Priemer pinoly	45 mm
Rozmery	
Hmotnosť	1200 kg
Rozmery (š × v × h)	1950 × 1956 × 1475 mm

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínacia hlavička 1 - 16 mm, MK3

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacích hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



Trojčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 160 mm BISON

Objednací číslo 3450232
Cena bez DPH 800 Kč
Cena s DPH 968 Kč

Súprava mäkkých čelustí pre 3-čelustové sklúčovadlo 160 mm

Objednací číslo 3450412
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



Štvorčelustové sklúčovadlo liatinové, Ø 160 mm BISON

Objednací číslo 3450236
Cena bez DPH 1 200 Kč
Cena s DPH 1 452 Kč

Súprava mäkkých čelustí pre 4-čelustové sklúčovadlo 160 mm

Objednací číslo 3450422
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč

Príruba pre sklúčovadla Ø 160 mm, A2-3

Objednací číslo 3450241
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč