

CNC frézka OPTImill F 200HSC



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3511420

Cena na dotaz

Vysoká presnosť, masívna
konštrukcia a efektívna prevádzka.



- Riadiaci systém **SIEMENS** SINUMERIK 828D s PPU 290 a 15,6 palcovým dotykovým displejom
- Masívne prevedenie
- Vysoká produktivita
- Vysoká spoľahlivosť
- Silne rebrovaná základňa stroja
- Lineárne vedenie vo všetkých osiach pre vysokú rýchlosť rýchlposuvu
- Výkonné servo motory vo všetkých osiach
- Teleskopické kryty vodiacich dráh vo všetkých osiach
- Automatické mazanie
- Masívny a presný krížový stôl s tromi T-drážkami, dostatočne veľký as presnou povrchovou úpravou
- Prenosný MPG ovládač s aktivačným tlačidlom a núdzovým vypínačom výrazne

- uľahčuje nastavovacie operácie.
- Chladiaci systém so systémom výplachu triesok a čistiacou pištoľou
- Vynášač triesok - pásové prevedenie
- Vozík na triesky
- Konektor RJ45 a zásuvka 230 V
- Uzavretý elektrorozvádzač so vstavaným výmenníkom tepla zaisťuje optimálnu teplotu aj pri vysokých vonkajších teplotách
- Osvetlenie pracovnej oblasti stroja

Bow prospěšnosti

 Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.	 Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.	 Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.	 Servis CNC Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.
---	---	--	---

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	20 kVA
Inline vreteno	
Hnací motor (režim S1)	10,5 kW
Hnací motor (režim S6-30%)	26,4 kW
Krútiaci moment motora	(S1) 50 Nm / (S6-30%) 125 Nm
Kužel' vretena	SK 40 DIN 69871
Otáčky	12000 ot/min
Chladiace zariadenie	
Výkon motora chladiaceho čerpadla	3 jednotky - 1000 W
Nádrž na chladiacu kvapalinu	200 l
Max. čerpané množstvo	35 l/min
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,005 mm
Přesnost polohování	± 0,005 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	S dvojitým ramenem
Počet nastaviteľných pozícií	24
Max. priemer nástroja	78 mm
Max. dĺžka nástroje	300 mm
Max. hmotnosť nástroja	8 kg
Čas výmeny nástroja	2,5 s
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	850 mm
Rozsah posuvu - os Y	500 mm
Rozsah posuvu - os Z	550 mm
Rychloposuv	
Rýchloposuv v osi X	48 m/min
Rýchloposuv v osi Y	48 m/min
Rýchloposuv v osi Z	48 m/min
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	16 Nm
Krútiaci moment motora - os Y	16 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	20 Nm
Stlačený vzduch	
Pracovný tlak	6 - 8 bar
Pracovný stôl	
vzdialenosť vretena - pracovného stola	100 – 650 mm

Rozměry pracovního stola	1000 × 500 mm
T-drážky velikost	18 mm
T-drážky počet	5
T-drážky rozstup	100 mm
Max. zatáženie stola	500 kg
Rozměry	
Hmotnosť	5500 kg
Rozměry (š × v × h)	2400 × 2860 × 2350 mm