

Objednací číslo:
3514340



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Cena na dotaz

CNC sústruh s nasledujúcimi prednosťami: rýchlosť, výkon, presnosť a dlhá životnosť.



- Riadiaci systém SIEMENS 828D
- Veľký 15,6" farebný displej, formát 16:9
- Hydraulické skľučovadlo
- Zásobník na 8 nástrojov VDI30
- Lineárne vedenie s krytovaním na všetkých osiach
- Vreteno a servomotory značky SIEMENS
- Kompletne ochranné krytovanie s bezpečnostnými prvkami
- Chladiace zariadenie s nádržou chladiacej kvapaliny s objemom 110 litrov
- Automatická centrálna jednotka mazania
- Otáčky vretena až 3 500 ot/min

- Naklápací ovládací panel
- Elektronické ručné kolesá pre osi X a Z
- RJ-45 prípojka, USB prípojka, zásuvka 230 V
- Vráťane dvojročnej Siemens záruky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Riadiaci systém	
Riadiaci systém	Siemens Sinumeric 828D
Elektrické pripojenie	
Elektrické pripojenie	400 V
Celkový príkon	18 kVA
Vreteno	
Prevedenie vretena	DIN ISO 702-1 No. 6 A2
Hnací motor (režim S1)	9 kW
Krútiaci moment motora (režim S1)	57 Nm
Krútiaci moment motora (režim S6-30%)	95 Nm
Priebeh vretena	66 mm
Otáčky	10 – 3500 ot/min
Typ skľučovadla	hydraulické
Priemer skľučovadla	210 mm
Priebeh skľučovadla	52 mm
Chladiace zariadenie	
Výkon motora chladiaceho čerpadla	450 W
Nádrž na chladiacu kvapalinu	110 l
Hydraulický systém	
Príkon motora hydraulického systému	2200 W
Objem nádrže hydraulického systému	50 l
Údaje o stroji	
Výška hrotu	245 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	618 mm
Max. točný priemer nad suportom	280 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	490 mm
Šírka lôžka	400 mm
Presnosť obrábanie	
Opakovateľná presnosť	± 0,005 mm
Presnosť polohování	± 0,005 mm
Výmenník nástrojov	
Typ výmenníka	hydraulický - VDI 30
Počet nastaviteľných pozícií	8
Max. výška a šírka upnutia nástroje	20 × 20 mm
Max. upínací priemer vrtacej tyče	32 mm
Rozsah posuvov	
Rozsah posuvu - os X	300 mm
Rozsah posuvu - os Z	800 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - os X	15000 mm/min
Rychloposuv - os Z	20000 mm/min

Pohony os	Servo motory
Krútiaci moment motorov	
Krútiaci moment motora - os X	6 Nm
Krútiaci moment motora - os Z	11 Nm
Koník	
Kužel' pinoly koníka	MT5
Zdvih pinoly koníka	150 mm
Priemer pinoly	75 mm
Rozmery	
Hmotnosť	4500 kg
Rozmery (š × v × h)	3190 × 1695 × 2052 mm

Doporučené příslušenství

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Čítačka DXF verze 4.7

Objednací číslo 3584014
Cena bez DPH 680 Kč
Cena s DPH 822 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Štartovací sada upínačov VDI 30

Objednací číslo 3536115
Cena bez DPH 2 400 Kč
Cena s DPH 2 904 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Měkká čelist (1ks) pro hydraulické sklíčadlo 210 mm

Objednací číslo 3519712
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Tvrdá čelist (sada 3ks) pro hydraulické sklíčovadlo 210 mm

Objednací číslo 3519732
Cena bez DPH 260 Kč
Cena s DPH 314 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Tvrdá čelist (sada 4ks) pro 4-čelustové hydraulické sklíčovadlo 210 mm

Objednací číslo 3519733
Cena bez DPH 320 Kč
Cena s DPH 387 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

4-čelustové hydraulické sklíčovadlo 210 mm

Objednací číslo 351434014
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vynášač triesok s vozíkom na triesky


Objednací číslo 351434004
Cena bez DPH 2 200 Kč
Cena s DPH 2 662 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Separátor oleja

Objednací číslo 351434003
Cena bez DPH 440 Kč
Cena s DPH 532 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Hydraulický koník pre L 50P

Objednací číslo 351434010
Cena bez DPH 800 Kč
Cena s DPH 968 Kč

BOW

Garančné prehliadka OPTI a predĺženie záruky na 24 mesiacov

Objednací číslo 9000536
Cena bez DPH 560 Kč
Cena s DPH 677 Kč