

MKS 350 V



metalkraft

Objednací číslo:
3622350

7 400 € bez DPH
8 954 Kč s DPH

Vertikální okružní pila na kov s
kotoučem ø 350 mm.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Jednoduché a bezproblémové ovládání
- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje s vertikálním vedením, s rybinovým vodítkem a nastavitelnou klínovou lištou, sklopná o 45° vlevo a 60° vpravo, s aretací na 45°, 0°, -45°, 60°
- Nastavitelná hloubková zarážka pro vertikální zdvih hlavy pily
- Převody do pomalu běží tiše v olejové lázni
- Chladicí čerpadlo s filtrem chladiva
- Rozdělení produktu chladiva pro lepší mazání listu pily
- Upínací systém svěráku minimalizuje vznik otřepů
- Přerušovač třísek pro čištění listu
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení s filtrem
- Podpěra materiálu 1 m s válečkem
- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací nástroj
- Podstavec stroje
- Pilový kotouč není součástí dodávky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0° - plný materiál	100 mm
Rezná oblast 45° - plný materiál	100 mm
Rezná oblast 60° - plný materiál	90 mm
Rezná oblast 0° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 45° - rúrka	100 mm
Rezná oblast 60° - rúrka	90 mm
Rezná oblast 0°	170 × 90 mm
Rezná oblast 0°	90 × 90 mm
Rezná oblast +45°	125 × 90 mm
Rezná oblast +45°	90 × 90 mm
Rezná oblast -60°	90 × 90 mm
Rezná oblast 60°	90 × 90 mm
Priemer pílového kotúča	350 mm
Rozsah upnutia	0 - 185 mm
Otáčky	36/72 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Príkion	1900 / 2500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Pracovná výška	900 mm
Rozmery (š × v × h)	1050 × 1000 × 1850 mm
Hmotnosť	450 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 280 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653504 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 180 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653506 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 140 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653508 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotúč HSS, Ø 350 mm, 110 zubov</p> <p>Objednací číslo 3653510 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>
<p>metallkraft</p> <p>Náplň pre mikrodávkovací prístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>BOW</p> <p>Montáž chladenia</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Valčeková podpera MS 3 V</p> <p>Objednací číslo 3660705 Cena bez DPH 108 Kč Cena s DPH 130 Kč</p>	