


MBS 125



Objednací číslo:
3630125

Produkt již není v nabídce

Tichá a přesná pásová pila na kov s úhlováním. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.



- Ideální pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily (byla podána žádost o patent)
- Díky speciální převodovce s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli bylo dosaženo značného snížení vibrací a opotřebení
- **Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu**
- Přesnost každého stroje byla zkontrolována v Itálii
- **Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10× delší životnost stroje**
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- **Litinové vodící kladky pilového pásu s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení**
- Dvě pohyblivé, nastavitelné vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek
- Masivní nastavitelné rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Jednoduchý přístup k jednotlivým dílům usnadňuje servis

- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Bi-metalový pás

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	125 mm
Rezná oblast 0°	130 × 125 mm
Rezná oblast 0°	125 mm
Rezná oblast +45°	60 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	60 mm
Rezná oblast -60°	50 mm
Rezná oblast -60°	50 × 50 mm
Rezná oblast 60°	50 mm
Rozměry pílového pásu	1440 × 13 × 0,65 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Rozměry základne	720 × 320 mm
Príkon	1200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	19 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6") Objednací číslo PP1440130006M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6/10") Objednací číslo PP1440130610M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč	 Ilustrační foto Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (10/14") Objednací číslo PP1440131014M42 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč
--	---	---