MBS 125

DÍLNA

metallkraft

Objednací číslo:
3630125

Produkt již není v nabídce


Tichá a přesná pásová pila na kov s úhlováním. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.











- Ideální pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily (byla podána žádost o patent)
- Díky speciální převodovce s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli bylo dosaženo značného snížení vibrací a opotřebení
- **Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu**
- Přesnost každého stroje byla zkontrolována v Itálii
- **Stejnosměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10× delší životnost stroje**
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- **Litinové vodicí kladky pilového pásu s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení**
- Dvě pohyblivá, nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek
- Masivní nastavitelné rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Jednoduchý přístup k jednotlivým dílům usnadňuje servis

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

Rozsah dodávky

- **Doraz materiálu**
- **Bi-metalový pás**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.


Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblasť 0°	125 mm
Rezná oblast 0°	130 × 125 mm
Rezná oblast 0°	125 mm
Rezná oblast +45°	60 mm
Rezná oblast +45°	80 × 80 mm
Rezná oblast +45°	60 mm
Rezná oblast -60°	50 mm
Rezná oblast -60°	50 × 50 mm
Rezná oblast +60°	50 mm
Rozmery pílového pásu	1440 × 13 × 0,65 mm
Rezná rýchlosť	30 m/min - 80 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Rozmery základne	720 × 320 mm
Príkon	1200 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	19 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6")

Objednací číslo	PP1440130006M42
Cena bez DPH	**15 Kč**
Cena s DPH	18 Kč



Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (6/10")

Objednací číslo	PP1440130610M42
Cena bez DPH	**15 Kč**
Cena s DPH	18 Kč



Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 440 × 13 mm × 0,65 mm (10/14")

Objednací číslo	PP1440131014M42
Cena bez DPH	**15 Kč**
Cena s DPH	18 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.