


MBS 150



Objednací číslo:
3630150

1 120 € bez DPH
1 355 Kč s DPH

Tichá a přesná pásová pila na kov s úhlováním. Ideální pro použití na stavbách a při montážích.



- Ideální pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Obzvláště tichý chod – o 60 % tišší než ostatní srovnatelné pásové pily
- Díky speciální převodovce s dvěma velkými ozubenými koly z tvrzené oceli bylo dosaženo značného snížení vibrační a opotřebení
- **Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu**
- Rameno pily je otočné v rozsahu 0°- 60°
- Přesnost každého stroje byla zkontrolována v Itálii
- **Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10x delší životnost stroje**
- Elektronická kontrola teploty a příkonu chrání motor proti přetížení
- **Litínové vodící kladky pilového pásu s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení**
- Dvě pohyblivá, nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči na odstranění třísek

- Masivní nastavitelné rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Jednoduchý přístup k jednotlivým dílům usnadňuje servis
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

Rozsah dodávky

- **Pilový pás Bi-metal 6/10 z/**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	150 mm
Rezná oblast 0°	150 × 140 mm
Rezná oblast 0°	100 mm
Rezná oblast +45°	100 mm
Rezná oblast +45°	100 × 90 mm
Rezná oblast +45°	90 mm
Rezná oblast -60°	70 mm
Rezná oblast -60°	65 × 70 mm
Rezná oblast +60°	65 mm
Rozměry pílového pásu	1735 × 13 × 0,65 mm
Rezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáčok	Ano
Rozměry základne	1000 × 390 mm
Príkonnosť	2000 W
Elektrické pripojenie	230 V
Hmotnosť	30 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (6")</p> <p>Objednací číslo PP1735130006M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP1735130610M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 1 735 × 13 mm × 0,65 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP1735131014M42 Cena bez DPH 18 Kč Cena s DPH 22 Kč</p>
--	---	---