

HPS 40 S

metalkraft

Objednací číslo:
3819040

8 760 € bez DPH
10 599 Kč s DPH

Čtyři funkce stříhání a děrování.



- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

Rozsah dodávky

- Děrovací stanice
- Nůžky na plochou ocel

- Nůžky na úhlovou ocel
- Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem
- Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem
- Redukce pro razníky č. 1, 2, 3
- Redukce pro matrice č. 30, 45, 60
- Nůžky na plochou ocel a tyče s nastavitelnými dorazy
- Hákový klíč
- Nožní pedál
- Hydraulický olej

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Dierovanie	Tlak: 40 t Ø v max. hrúbke plechu: Ø 20 × 15 mm / Ø 30 × 10 mm Vyloženie: 175 mm Zdvi: 50 mm Zdvihov za minútu: 20 Pracovná výška dierovačky: 970 mm
Strihanie ocelových tyčí	Kruh / Štvorec: Ø 30 / 25 mm
Strihanie uhlov	90 ° strih: 80 × 80 × 8 mm 45° strih: 50 × 6 mm Pracovná výška: 1100 mm
Strihanie plechu	Max. hrúbka materiálu: 200 × 13 mm Max. veľkosť materiálu: 300 × 6 mm Dĺžka noža: 356 mm Strih pod uhlom: 80 × 10 mm Pracovná výška: 980 mm
Príkion	3 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1070 × 1300 × 800 mm
Hmotnosť	580 kg