

FSM 2550 - zostava (s magnetickým separátorem)



metalkraft

Objednací číslo:
3932550S1

34 000 € bez DPH
41 140 Kč s DPH

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.

Součástí dodávky této sestavy je zadní stěna ostříku, přední a boční stěna ostříku a magnetický separátor s chlazením.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku pro FSM
- Magnetický separátor s chlazením pro FSM
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc


Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	250 × 500 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	180 × 13 × 31,75 mm
Otáčky	2900 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	340 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2250 × 1400 mm
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1800 × 1400 mm
Hmotnosť	1350 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Odsávání bez chlazení pre FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939012 Cena bez DPH 664 Kč Cena s DPH 803 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Odsávání s chlazením pre FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939013 Cena bez DPH 1 220 Kč Cena s DPH 1 476 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Magnetický separátor s chlazením pre FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939014 Cena bez DPH 1 464 Kč Cena s DPH 1 771 Kč</p>
 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939015 Cena bez DPH 1 880 Kč Cena s DPH 2 274 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením</p> <p>Objednací číslo 3939016 Cena bez DPH 2 600 Kč Cena s DPH 3 146 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Príruba brúsneho kotúča pre FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939017 Cena bez DPH 88 Kč Cena s DPH 106 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Uhlový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939020 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>
 <p>metalkraft</p> <p>Rádiusový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939021 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Presný zverák SAV pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939022 Cena bez DPH 156 Kč Cena s DPH 188 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Sínusový stôl SAV pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939023 Cena bez DPH 124 Kč Cena s DPH 150 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Tvarový orovnávač pro FSM 2550</p> <p>Objednací číslo 3939024 Cena bez DPH 1 560 Kč Cena s DPH 1 887 Kč</p>


Doporučené příslušenství



metalkraft

Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 180 × 13 × 31,75 mm

Objednací číslo 3939350
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



metalkraft

Brúsny kotouč pro FSM 2550 - vysoce legovaná, kalená ocel až 62 HRC (bílý)


Objednací číslo 3939351
Cena bez DPH 58 Kč
Cena s DPH 71 Kč



metalkraft

Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 180 × 13 × 31,75 mm

Objednací číslo 3939352
Cena bez DPH 58 Kč
Cena s DPH 71 Kč



metalkraft

CBN kotúč pre nástrojárska oceľ od 45 HRC Form 14 A1

Objednací číslo 3939355
Cena bez DPH 680 Kč
Cena s DPH 822 Kč

metalkraft

Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 14 A1

Objednací číslo 3939306
Cena bez DPH 840 Kč
Cena s DPH 1 016 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč