

FSM 3060 - zostava



metalkraft

Objednací číslo:
3933060

31 520 € bez DPH
38 139 Kč s DPH

Presná brúska na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Příruba brusného kotouče**
- **Zařízení pro automatické odmagnetizování**
- **Brusný kotouč**
- **Vyvažovací trn**
- **Orovnávání brusného kotouče**
- **Halogenové pracovní světlo (IP 65)**
- **Vyrovnávací nožky**

- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkonnosť	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnávanie stroja	3650 × 1500 mm
Hmotnosť	1700 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odsávání s chlazením pre FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939111 Cena bez DPH 1 220 Kč Cena s DPH 1 476 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939112 Cena bez DPH 1 464 Kč Cena s DPH 1 771 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939113 Cena bez DPH 1 880 Kč Cena s DPH 2 274 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddeľovačom a chlazením pr...</p> <p>Objednací číslo 3939114 Cena bez DPH 2 600 Kč Cena s DPH 3 146 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939115 Cena bez DPH 232 Kč Cena s DPH 280 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Uhlový orovnávač pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939118 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Rádiusový orovnávač pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939119 Cena bez DPH 608 Kč Cena s DPH 735 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Presný zverák SAV pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939120 Cena bez DPH 156 Kč Cena s DPH 188 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Sínusový stôl SAV pro FSM 3060</p> <p>Objednací číslo 3939121 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	<p>metallkraft</p> <p>Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 x 38 x 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939310 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	<p>metallkraft</p> <p>Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 355 x 38 x 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939312 Cena bez DPH 288 Kč Cena s DPH 348 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 1 680 Kč
 Cena s DPH 2 032 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč