

FSM 3060 - zostava (s odsáváním)

Objednací číslo:
3933060S2

Produkt již není v nabídce

Presná brúška na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.

Súčasťou dodávky tejto zostavy je zadná stena ostreku, predné a bočné stena ostreku a odsávanie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč

- Vyvažovací trn
- Orovňávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Přední a boční stěna ostříku
- Zadní stěna ostříku
- Odsávání s chlazením
- Hydraulický olej není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	300 × 600 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	355 × 38 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	500 mm
Max. výška obrobku	252 mm
Olejová náplň	60 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	750 W
Príkon	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	2650 × 1550 mm
Rozměry (š × v × h)	2650 × 1800 × 1550 mm
Hmotnosť	1700 kg

Doporučené příslušenství

Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter

Objednací číslo PAR0421
Cena bez DPH 4 Kč
Cena s DPH 5 Kč




Odsávání s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939111
Cena bez DPH 1 220 Kč
Cena s DPH 1 476 Kč



Magnetický separátor s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939112
Cena bez DPH 1 464 Kč
Cena s DPH 1 771 Kč



Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 3060

Objednací číslo 3939113
Cena bez DPH 1 880 Kč
Cena s DPH 2 274 Kč




Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením pr...

Objednací číslo 3939114
Cena bez DPH 2 600 Kč
Cena s DPH 3 146 Kč



Príruba brúsneho kotúča pre FSM 3060

Objednací číslo 3939115
Cena bez DPH 232 Kč
Cena s DPH 280 Kč




Uhlový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939118
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč



Rádiusový orovnávač pro FSM 3060

Objednací číslo 3939119
Cena bez DPH 608 Kč
Cena s DPH 735 Kč



Presný zverák SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939120
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Sínusový stôl SAV pro FSM 3060

Objednací číslo 3939121
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 355 × 38 × 127 mm

Objednací číslo 3939310
Cena bez DPH 268 Kč
Cena s DPH 324 Kč



Brúsny kotúč pre nezelezné kovy a tvrdokovy 355 × 38 × 127 mm

Objednací číslo 3939312
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč

Doporučené příslušenství



Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 1 A1

Objednací číslo 3939316
Cena bez DPH 1 680 Kč
Cena s DPH 2 032 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč