

FSM 4080



metalkraft

Objednací číslo:
3934080

49 320 € bez DPH
59 677 Kč s DPH

Presná brúska na plocho s počítačovo riadeným vertikálnym posuvom, ideálny pre priemyselné využitie.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky

- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej není součástí dodávky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.









Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	400 × 800 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	406 × 50 × 127 mm
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	550 mm
Max. výška obrobku	267 mm
Olejová náplň	120 l
Výkon motora chladiaceho čerpadla	1500 W
Príkion	3750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Priestor pre vyrovnanie stroja	3000 × 2000 mm
Rozměry (š × v × h)	3450 × 1900 × 2050 mm
Hmotnosť	3250 kg

Doporučené příslušenství

<p>Hydraulický olej PARAMO HM 32 - 1 liter</p> <p>Objednací číslo PAR0421 Cena bez DPH 4 Kč Cena s DPH 5 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Odmeriavanie pre brúsky na plocho vr. montáže</p> <p>Objednací číslo 3939998 Cena bez DPH 4 000 Kč Cena s DPH 4 840 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s chlazením pre FSM 4080</p> <p>Objednací číslo 3939212 Cena bez DPH 1 880 Kč Cena s DPH 2 274 Kč</p>	 <p>metalkraft</p> <p>Automatický papierový filtračný pás s magnetickým oddelovačom a chlazením pr...</p> <p>Objednací číslo 3939213 Cena bez DPH 2 600 Kč Cena s DPH 3 146 Kč</p>
 <p>metalkraft</p> <p>Príruba brúsneho kotúča pre FSM 4080</p> <p>Objednací číslo 3939214 Cena bez DPH 268 Kč Cena s DPH 324 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939320 Cena bez DPH 448 Kč Cena s DPH 542 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny kotúč pre kalený aj nekalený materiál 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939321 Cena bez DPH 820 Kč Cena s DPH 992 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Brúsny kotúč pre neželezné kovy a tvrdokovy 406 × 50 × 127 mm</p> <p>Objednací číslo 3939322 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>
<p>metalkraft</p> <p>CBN kotúč pre nástrojárska oceľ od 45 HRC Form 1 A1</p> <p>Objednací číslo 3939325 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	<p>metalkraft</p> <p>Diamantový kotúč pre tvrdokovy a keramiku Form 1 A1</p> <p>Objednací číslo 3939326 Cena bez DPH 1 960 Kč Cena s DPH 2 371 Kč</p>	 <p>Ustavenie stroja</p> <p>Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>	 <p>Zaškolenie obsluhy stroja</p> <p>Objednací číslo 9000508 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>