

FSM 50100



Objednací číslo:
3935010

Cena na dotaz

Přesná bruska na plocho s počítačově řízeným vertikálním posuvem, ideální pro průmyslové využití.



- Pro přesné broušení na plocho v průmyslové oblasti
- Maximální tuhost, stabilita a přesnost díky žíhané a tvrzené litinové konstrukci
- Elektromagnetická upínací deska pro upnutí obrobku (včetně funkce automatického odmagnetizování)
- Velmi kvalitní vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky (přesnost oběhu 2 µm)
- Ručně zaškrábané vodící dráhy potažené vrstvou „Turcite-B“ zajišťují extrémně plynulé pohyby bez vibrací a s vysokou přesností
- Automatické centrální mazání vřetene a všech vedení
- Počítačově řízený, programovatelný vertikální posuv s funkcí rychloposuvu až k obrobku a zpětným chodem
- Halogenové osvětlení se stupněm krytí IP65
- Druhá příruba brusného kotouče

Rozsah dodávky

- Elektromagnetická upínací deska
- Příruba brusného kotouče
- Zařízení pro automatické odmagnetizování
- Brusný kotouč
- Vyvažovací trn
- Orovnávání brusného kotouče
- Halogenové pracovní světlo (IP 65)
- Vyrovnávací nožky
- Seřizovací nářadí
- Hydraulický olej (potřeba 60 litrů) není součástí dodávky (vol. příslušenství)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry upínací dosky	500 × 1000 mm
Rychlost posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozměry brúsneho kotúča	405 × 50 × 127 mm
Max. zaťaženie stola	515 kg
Otáčky	1450 ot/min
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. výška obrobku	317 mm
Výkon motora chladiaceho čerpadla	2240 W
Príkon	7,46 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	4600 × 2040 × 2300 mm
Hmotnosť	6000 kg

Doporučené příslušenství

**Hydraulický olej PARAMO HM 32
- 1 liter**

Objednací číslo	PAR0421
Cena bez DPH	5 Kč
Cena s DPH	6 Kč