


# Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 2006



Objednací číslo:  
4205020

## Cena na dotaz

Vrátane NC riadenie a elektrického nastavenia strižné medzery.



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

## Bow prospěšnosti



#### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b>                       |                       |
|---|-----------------------|
| Max. pracovní šířka                         | 2060 mm               |
| Max. hrúbka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> ) | 6 mm                  |
| Max. hrúbka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> ) | 4 mm                  |
| Počet strihov za minútu                     | 24                    |
| Uhol strihu                                 | 1,5 °                 |
| Zadný doraz                                 | 1000 mm               |
| Rýchlosť zadného dorazu                     | 120 mm/s              |
| Bočný doraz                                 | 1500 mm               |
| Min. strižná medzera                        | 0,05 mm               |
| Max. strižná medzera                        | 0,6 mm                |
| Podperná ramená                             | 2                     |
| Počet prítlačných držiakov                  | 12                    |
| Olejová náplň                               | 180 l                 |
| Rozmery pracovného stola                    | 2320 × 485 mm         |
| Výška stolu                                 | 800 mm                |
| Príkonnosť                                  | 11 kW                 |
| Elektrické pripojenie                       | 400 V                 |
| Rozmery (š × v × h)                         | 2900 × 1900 × 3120 mm |
| Hmotnosť                                    | 5100 kg               |