# Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 3013

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
4205032

**Cena na dotaz**

Vrátane NC riadenie a elektrického nastavenia strižné medzery.










- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střižné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky střihu pomocí řídícího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie střihu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezu
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

## Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. pracovná šírka | 3060 mm |
| Max. hrúbka plechu (400 N/mm$^2$) | 13 mm |
| Max. hrúbka plechu (700 N/mm$^2$) | 8 mm |
| Počet strihov za minútu | 12 |
| Uhol strihu | 1,8 ° |
| Zadný doraz | 1000 mm |
| Rýchlosť zadného dorazu | 120 mm/s |
| Bočný doraz | 1500 mm |
| Min. strižná medzera | 0,08 mm |
| Max. strižná medzera | 1,3 mm |
| Podperná ramená | 2 |
| Počet prítlačných držiakov | 16 |
| Olejová náplň | 400 l |
| Rozmery pracovného stola | 3440 × 600 mm |
| Výška stolu | 900 mm |
| Príkon | 30 kW |
| Elektrické pripojenie | 400 V |
| Rozmery (š × v × h) | 3950 × 2300 × 3650 mm |
| Hmotnosť | 12100 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.