

# Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 3013

Objednací číslo:  
4205032

**Cena na dotaz**

Vrátane NC riadenie a elektrického nastavenia strižné medzery.



**metalkraft**



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

## Bow prospěšnosti



#### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



#### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Max. pracovní šířka	3060 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm <sup>2</sup> )	13 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm <sup>2</sup> )	8 mm
Počet strihov za minútu	12
Uhol strihu	1,8 °
Zadný doraz	1000 mm
Rýchlosť zadného dorazu	120 mm/s
Bočný doraz	1500 mm
Min. strižná medzera	0,08 mm
Max. strižná medzera	1,3 mm
Podperná ramená	2
Počet prítlačných držiakov	16
Olejová náplň	400 l
Rozmery pracovného stola	3440 × 600 mm
Výška stolu	900 mm
Príkonnosť	30 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3950 × 2300 × 3650 mm
Hmotnosť	12100 kg