

Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 3016



Objednací číslo:
4205033

Cena na dotaz

Vrátane NC riadenie a elektrického nastavenia strižné medzery.



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítláčný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerez
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	3060 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm ²)	16 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm ²)	10 mm
Počet strihov za minútu	10
Uhol strihu	2 °
Zadný doraz	1000 mm
Rýchlosť zadného dorazu	120 mm/s
Bočný doraz	1500 mm
Min. strižná medzera	0,08 mm
Max. strižná medzera	1,6 mm
Podperná ramená	2
Počet pritlačných držiakov	16
Olejová náplň	500 l
Rozmery pracovného stola	3500 × 600 mm
Výška stolu	900 mm
Príkon	37 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	4050 × 2300 × 3650 mm
Hmotnosť	16100 kg