

Hydraulické nůžky HTBS BASIC S 4006

Objednací číslo:
4205040

Cena na dotaz

Vrátane NC riadenie a elektrického nastavenia strižné medzery.



metalkraft



- NC řízení CybTouch 8
- NC řízený zadní doraz (5 – 1 000 mm) poháněný kuličkovými šrouby
- Bezpečnostní světelná závora zadního prostoru
- Elektrické nastavení střížné mezery
- Prodloužený boční doraz 1500 mm se stupnicí a T-drážkou
- Dvě podpěrná ramena 1000 mm
- Nerezová vložka s tolu s přepravními kuličkami
- Přítlačný držák s plastovým krytem pro ochranu materiálu
- Plynulé nastavení délky stříhu pomocí řídicího systému
- Výklopný ochranný kryt s průzory
- Skluz na plech v zadní části stroje
- Průzor linie stříhu
- Velmi kvalitní nůž vhodný pro stříhání nerezů
- Horní nůž se 2 hranami, dolní nůž se 4 hranami
- Elektrické komponenty Schneider a Mitsubischi
- Hydraulické komponenty Hoerbiger a KCL

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	4060 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm ²)	6 mm
Max. hrúbka plechu (700 N/mm ²)	4 mm
Počet strihov za minútu	12
Uhol strihu	1,2 °
Zadný doraz	1000 mm
Rýchlosť zadného dorazu	120 mm/s
Bočný doraz	1500 mm
Min. strižná medzera	0,05 mm
Max. strižná medzera	0,6 mm
Podperná ramená	3
Počet prítlačných držiakov	21
Olejová náplň	180 l
Rozmery pracovného stola	4330 × 485 mm
Výška stolu	850 mm
Príkonnosť	11 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	4950 × 1900 × 3120 mm
Hmotnosť	9510 kg