Ohraňovací lis GBP Basic 30100 S

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
4247300

Cena na dotaz


S tromi riadenými osami, dotykovú CNC riadiacou jednotkou CybTouch 12, motorovým bombírungem a ručným upínaním horného nástroja.












- Dotykové CNC riadenie CybTouch 12 s a výpočtom postupu ohýbanie
- CNC riadená, elektrická os X, s lineárnym vedením, poháňaná guličkovými skrutky
- CNC riadený, motorový bombírung stola
- Ručné nastavenie výšky dorazov (os R)
- Ručné bočné nastavenie dorazovú (os Z) na lineárnom vedení
- Dve predné podperná ramená nastaviteľná na lineárnom vedení
- Rýchle upnutie horného nástroja (demontáž zo strany)
- Štandardná horná sada nástrojov 135 mm - 85 °
- Štandardná sada matríc Multi-V 85 ° - 16/22/35/50 mm
- Bočné ochranné dvere s koncovými spínačmi
- Ovládací panel na otočnom ramene na pravej strane
- Elektrické komponenty Siemens a Mitsubishi
- Hydraulické komponenty Bosch Rexroth a Hydac

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. lisovací tlak	100 t
Dĺžka ohýbania	3100 mm
Zdvi	270 mm
Vyloženie	450 mm
Priechod medzi nosníky	2550 mm
Rýchloposuv	170 mm/s
Rýchlosť ohybu	10 mm/s
Olejová náplň	230 l
Rýchlosť spätného chodu	110 mm/s
Príkon	11 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	4200 × 2200 × 2760 mm
Hmotnosť	8400 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.