Ohraňovací lis GBP PRO 60400

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
4257605

Produkt již není v nabídce

Štyri poháňané nápravy, ovládanie pomocou dotykovej obrazovky DELEM DA 58 T, motorizované vyrovnanie a ručné rýchloupínanie horného nástroja











- Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky DELEM DA 58T s farebným 2D rozhraním a výpočtom sekvencie ohýbania.
- CNC-riadená, motorizovaná os X vedená na lineárnych koľajniciach – poháňaná guličkovými skrutkami s recirkuláciou
- CNC-riadená, motorizovaná os R vedená na lineárnych koľajniciach – poháňaná guličkovými skrutkami s recirkuláciou
- Ochrana proti spätnému pohybu pomocou svetelnej závory
- Bezpečnostné zariadenia FIESSLER Akas II a FMSC
- CNC-riadené, motorizované vyrovnávanie stola
- Ručné bočné nastavenie dorazových prstov (os Z) na lineárnej koľajnici
- Dve predné oporné ramená nastaviteľné na lineárnej koľajnici
- Rýchloupínanie horného nástroja (bočné vybratie)
- Štandardná sada horných nástrojov 135 mm – 85°

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Štandardná sada lisovacích nástrojov Multi-V 85° – 16/22/35/50 mm
- Bočné ochranné dvere monitorované koncovými spínačmi
- Ovládanie na výkyvnom ramene na pravej strane
- Elektrické komponenty od spoločností Schneider a Mitsubishi
- Hydraulické komponenty od spoločností HAWE a Ikron

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	400 t
Dĺžka ohýbania	6100 mm
Zdvi	350 mm
Priechod medzi nosníky	2200 mm
Rýchloposuv	120 mm/s
Rýchlosť ohybu	10 mm/s
Podperná ramená	2
Olejová náplň	500 l
Rýchlosť spätného chodu	80 mm/s
Rozmery pracovného stola	960 × 150 / 90 mm
Rozsah strojného posuvu - os X	5 - 650 mm
Rýchlosť strojného posuvu - os X	250 mm/min
Príkon	30 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	7500 × 3500 × 2500 mm
Hmotnosť	35000 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**292 Kč**
Cena s DPH	353 Kč



Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**192 Kč**
Cena s DPH	232 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**492 Kč**
Cena s DPH	595 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**344 Kč**
Cena s DPH	416 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.