

Hydraulické nůžky HTB DE 2006



Objednací číslo:
4502206

36 000 € bez DPH
43 560 Kč s DPH

Hydraulické nožnice na plech s NC
riadením a základnou výbavou.



- Veľmi ťažká a robustná zváraná konštrukcia
- NC riadenie Nuova Maper HT071
- Ručné, centrálné nastavenie strižnej medzery pomocou ručného kola a stupnice
- Elektrický zadný doraz 1000 mm s guľčikovými skrutkami
- Nosník zadného dorazu je možné sklopiť na vykonávanie strihov s dĺžkou nad 1000 mm
- Bočný doraz 1000 mm so stupnicou a T-drážkou
- Dve podperné ramená 1000 mm pre ľahšiu manipuláciu s veľkými plechmi
- Podpery s prepravnými guľčkami pre ľahšiu manipuláciu s ťažkými a veľkými plechmi
- Mriežka ako ochrana proti vloženiu prstov
- Prvý meter ochranného krytu je možné otvoriť, čo uľahčuje vkladanie odstrižkov.
- Osvetlenie línie strihu LED so siluetou pomocou nastaviteľného drôtu
- Ochrana zadného priestoru pomocou fotobuniek
- Jednoduchý valec na strihanie, spätný chod pomocou sily pružiny
- Veľmi kvalitný nôž vhodný na strihanie nerezu
- Horný nôž s 2 ostriami, dolný nôž so 4 ostriami
- Hydraulické a elektronické komponenty od renomovaných výrobcov

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.













Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. pracovní šířka	2096 mm
Max. hrúbka plechu (400 N/mm ²)	6 mm
Max. tloušťka plechu (600 N/mm ²)	4 mm
Počet strihov za minutu	18
Uhol strihu	1,39 °
Zadný doraz	1000 mm
Rýchlosť zadného dorazu	200 mm/s
Počet prítlačných držiakov	11
Olejová náplň	190 l
Rozmery pracovného stola	2320 × 480 mm
Výška stolu	720 mm
Vyloženie	150 mm
Príkion	11 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2840 × 1850 × 3000 mm
Hmotnosť	5250 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Úhlový doraz 0 - 180° pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531501 Cena bez DPH 1 400 Kč Cena s DPH 1 694 Kč</p>	 <p>Súprava náhradných nožov pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531601 Cena bez DPH 4 000 Kč Cena s DPH 4 840 Kč</p>	 <p>NC riadenie Cybelec CybTouch 8 pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531200 Cena bez DPH 4 000 Kč Cena s DPH 4 840 Kč</p>	 <p>Ochranný kryt prstov s priezormi pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531100 Cena bez DPH 800 Kč Cena s DPH 968 Kč</p>
 <p>Laserové osvetlenie línie strihu pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531700 Cena bez DPH 1 600 Kč Cena s DPH 1 936 Kč</p>	 <p>Stôl z nerezovej ocele pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531500 Cena bez DPH 800 Kč Cena s DPH 968 Kč</p>	 <p>Predĺženie podperných ramien (2 m) pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531504 Cena bez DPH 3 200 Kč Cena s DPH 3 872 Kč</p>	 <p>Predĺženie podperných ramien (3 m) pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531505 Cena bez DPH 4 600 Kč Cena s DPH 5 566 Kč</p>
 <p>Predĺženie bočného dorazu (2 m) pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531502 Cena bez DPH 2 000 Kč Cena s DPH 2 420 Kč</p>	 <p>Predĺženie bočného dorazu (3 m) pre HTB DE</p> <p>Objednací číslo 4531503 Cena bez DPH 2 800 Kč Cena s DPH 3 388 Kč</p>		