

Odsávací zařízení RLA 125 M



Objednací číslo:
5131256

5 440 € bez DPH
6 582 Kč s DPH

Pre odsávanie triesok a pilín z
drevoobrábacích strojov.



- Testováno na prach dle H3, zbytkový obsah prachu nižší než 0,1 mg/m³
- Není určeno pro odsávání brusného prachu!
- Vysoký odsávací výkon na malém prostoru
- Velmi tichý
- Filtrační materiál vyrobený z polyesterového rouna, pokrytý hliníkem, omyvatelný a proto s dlouhou životností
- Monitorování odporu filtru pomocí skříňe diferenciálního tlaku, nastavitelné s výstražnou kontrolkou na spínací skříňce
- Ventilátor je připojen za filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výkon motoru IE3	2,2 kW
Menovitý prietok vzduchu	884 m ³ /h
Max. prietok vzduchu	1400 m ³ /h
Objem nádoby na odpad	1 × 165 (239) l
Obsah zvyškového prachu	H3 (< 0,1 mg/m ³)
Filtračná plocha	5,31 m ²
Materiál filtra	Třída prachu M
Priemer odsávacieho nátrubku	125 mm
Elektrické pripojenie	400 V
Podtlak	2210 Pa
Rozmery (š × v × h)	1241 × 1553 × 830 mm
Hmotnosť	215 kg
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)