

# Odsávací zařízení RLA 160

Objednací číslo:  
5131620

**6 320 € bez DPH**  
7 647 Kč s DPH

Pre odsávanie triesok a pilín z  
drevoobrábacích strojov.



- Testováno na prach dle H3, zbytkový obsah prachu nižší než 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Není určeno pro odsávání brusného prachu!
- Vysoký odsávací výkon na malém prostoru
- Velmi tichý
- Filtrační materiál vyrobený z polyesterového rouna, pokrytý hliníkem, omyvatelný a proto s dlouhou životností
- Monitorování odporu filtru pomocí skříňe diferenciálního tlaku, nastavitelné s výstražnou kontrolkou na spínací skříňce
- Ventilátor je připojen za filtrem

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Výkon motoru IE3              | 2,2 kW                        |
| Menovitý prietok vzduchu      | 1448 m <sup>3</sup> /h        |
| Max. prietok vzduchu          | 2400 m <sup>3</sup> /h        |
| Objem nádoby na odpad         | 2 × 165 (193) l               |
| Obsah zvyškového prachu       | H3 (< 0,1 mg/m <sup>3</sup> ) |
| Filtračná plocha              | 9,21 m <sup>2</sup>           |
| Materiál filtra               | Třída prachu M                |
| Priemer odsávacieho nátrubku  | 160 mm                        |
| Elektrické pripojenie         | 400 V                         |
| Podtlak                       | 2247 Pa                       |
| Rozmery (š × v × h)           | 1755 × 1654 × 830 mm          |
| Hmotnosť                      | 260 kg                        |
| Hladina akustického tlaku LpA | 73 dB(A)                      |