




Objednací číslo:
5363000

Produkt již není v nabídce

Pásová bruska s otočnou brúsnou jednotkou a oscilujícím brúsnym pásmo aj na brúsenie dyhy



- Naklápanie brúsnej jednotky pomocou ručného kolesa v rozsahu 90 ° až 45 °
- Stojan stroja zo zvaranej ocele zaisťuje vysokú torznú tuhosť a pokojný, bezvibračný chod
- Oscilujúci brúsný pás so samostatným prevodovým motorom pre lepšiu kvalitu brúsenia
- Osciláciu brúsneho pásu je možné voliteľne zapnúť alebo vypnúť
- Brúsna podložka s grafitovou vrstvou pre dlhšiu životnosť brúsneho pásu
- Výškovo nastaviteľný brúsný stôl pre maximálne využitie celej šírky brúsneho pásu
- Výškovo nastaviteľný prídavný stôl s odsávaním na brúsenie polomerov a oblúkov
- Pružinové napínanie pásu automaticky vyrovnáva rozdiely v dĺžke brúsneho pásu
- Dvojité odsávanie pre efektívny odvod pilín a brúsneho prachu
- Výsuvné valčekové predĺženie stola na podporu dlhých obrobkov
- Pogumovaný brúsný valec pre šetrné a rovnomerné brúsenie
- Zariadenie na brúsenie hrán dyhy s kontaktnou pätkou s jemným nastavením, odľahčovacími valčekmi a dorazovými pravítkami
- Drážkované podávacie pravítko pre presné vedenie prečnievajúce dyhy

- Rýchla prestavba z brúsenia hrán dyhy na brúsenie masívneho dreva
- Model KSO 150 F je štandardne vybavený robustnou konzolou ako prípravou na montáž posuvného podávača. Posuvný podávač nie je súčasťou dodávky

Rozsah dodávky

- Konzole pro VSA (příprava pro posuvný podavač)
- Pogumované válečky
- Prodloužení pracovního stolu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Uhol naklápania	0 - 45°
Zdvih oscilácie	20 mm
Rozmery brúsneho pásu	3000 × 150 mm
brúsna plocha	1050 x 150 mm
Rýchlosť brúsneho pásu	20 m/s
Priemer odsávacieho nátrubku	140 mm
Rozmery pracovného stola	960 × 350 mm
Výkon motora kmitanie	250 W
Príkon	3000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1900 × 1350 × 1350 mm
Hmotnosť	295 kg