



PHW 2501



Objednací číslo:
6150250

Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t a optimálním poměrem cena/výkon. Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě chromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj s doplňkovým potažením umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrální)
- Plné zvedací výšky se dosáhne jen 10 kyvy oje
- Snadno řiditelný díky velkému rejdu $\pm 210^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šírka vidlice	160 mm
Dĺžka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	115 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Rozmery riadených kolies	200 × 50 mm
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Celková šírka	550 mm
Hmotnosť	84 kg