

## PHW 2505 K



Objednací číslo:  
6150256

### Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík se zkrácenými vidlicemi a zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní kvalita pro každodenní nasazení.



- Úzká konstrukce jen 540 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorech
- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě chromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj plně potažená umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plné zvedací výšky se dosáhne jen 11 kyvy oje
- Snadno řiditelný díky velkému rejdu  $\pm 210^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojími vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data             |             |
|----------------------------|-------------|
| Max. nosnost               | 2500 kg     |
| Šírka vidlice              | 160 mm      |
| Dĺžka vidlice              | 800 mm      |
| Min. výška zdvihu          | 85 mm       |
| Max. výška zdvihu          | 200 mm      |
| Rozsah vychýlenia          | 210 °       |
| Rozmery riadených kolies   | 200 × 50 mm |
| Rozmery vidlicových kolies | 80 × 70 mm  |
| Celková šírka              | 540 mm      |
| Hmotnosť                   | 71 kg       |