

PHW 2506



Objednací číslo:
6152506

Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík so zdvíhacou silou 2,5 t. Stabilná a robustná kvalita pre každodenné nasadenie.



- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Hydraulická pumpa se snadným chodem a chromovaným pístem
- Rám a vidlice se stabilní a proti zkrutu odolnou konstrukcí
- Stabilní kovová oj z jednoho kusu s rukojetí
- Automatický zpětný chod do svislé polohy oje při uvolnění rukojeti
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plynulá regulace spouštění pomocí páčky
- Nožní pedál pro spouštění paletového vozíku
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska
- Úzká konstrukce jen 540 mm usnadňuje manipulaci v menších prostorách

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah vychýlení	210 °
Poloměr otáčení	1270 mm
Rozměry řízených kolies	200 × 50 mm
Rozměry vidlicových kolies	80 × 70 mm
Celková šířka	540 mm
Rozměry (š × v × h)	1540 × 1230 × 540 mm
Hmotnost	69 kg