

Objednací číslo:
6152508



Produkt již není v nabídce

Profesionální paletový vozík s
predĺženými vidlicami a zdvíhací
silou 2 t. Stabilná a robustná kvalita
pre každodenné nasadenie.



- Úzka konštrukcia len 540 mm uľahčuje manipuláciu v menších priestoroch
- Robustné plne hydraulické zariadenia na zdvíhanie i spúšťanie
- Ľahko idúca hydraulická pumpa s tvrdo chrómovaným piestom a pretlakovým ventilom
- Spúšťací rýchlosť plynule nastaviteľná odpúšťacím ventilom
- Rám a vidlice v stabilnej a proti skrúteniu odolnej konštrukcii
- Ergonomicky tvarovaná oj plne potiahnutá umelou hmotou
- Tri funkcie ovládateľné jednoduchou pákou (zdvíhanie, spúšťanie, neutrál)
- Plné zdvíhacie výšky sa dosiahne len 11 výkyvov ojnícou
- Ľahko riaditeľný vďaka veľkému rejdu $\pm 210^\circ$
- Jednoduchý pojazd aj pri veľkom zaťažení vďaka mimoriadne tichým hliníkovým riadeným kolieskam s plne pogumovaným povrchom a dvojitým vidlicovými kolieskami z polyuretánu (PU)
- Bezúdržbové presné guľčkové ložiská

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost	2500 kg
Šírka vidlice	160 mm
Dĺžka vidlice	1800 mm
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Rozsah vychýlenia	210 °
Rozmery riadených kolies	200 × 50 mm
Rozmery vidlicových kolies	80 × 70 mm
Celková šírka	540 mm
Hmotnosť	107 kg