




Objednací číslo:  
6240030

**2 680 € bez DPH**  
3 242 Kč s DPH

Stabilná nožnicová konštrukcia,  
vhodná na zaťaženie až do 3 ton



- Dva výkonné hydraulické valce umožňujú zdvíhanie bremien až do hmotnosti 3 t
- Ovládanie pomocou mobilného ovládacieho panelu
- Nízka nájazdová plošina s malou nájazdovou výškou
- Nájazdové rampy s protišmykovým, vlnitým povrchom sú uzamykateľné
- Gumové protišmykové podložky
- Automatické bezpečnostné západky zaisťujú plošinu v niekoľkých pracovných výškach
- Ochrana proti zachyteniu nôh na oboch stranách pre bezpečný prístup na plošinu
- Podvozok pre ľahké premiestnenie zdvíhacej plošiny v dielni je súčasťou dodávky

## Rozsah dodávky

- Sada transportních koleček
- Transportní páka
- Dvě ochranné tyče proti zachycení nohou
- Gumové podložky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	8 bar
Výška stola min.	110 mm
Výška stola max.	1000 mm
Max. nosnost	3000 kg
Rýchlost zdvihu	1,98 m/min
Príkion	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery nájazdové rampy	261 x 461
Rozmery (š × v × h)	1420 × 460 mm
Hmotnosť	470 kg