


Objednací číslo:  
6240030

**2 680 € bez DPH**  
3 242 Kč s DPH

Stabilná nožnicová konštrukcia,  
vhodná na zaťaženie až do 3 ton



- Dva výkonné hydraulické valce umožňujú zdvíhanie bremien až do hmotnosti 3 t
- Ovládanie pomocou mobilného ovládacieho panelu
- Nízka nájazdová plošina s malou nájazdovou výškou
- Nájazdové rampy s protišmykovým, vlnitým povrchom sú uzamykateľné
- Gumové protišmykové podložky
- Automatické bezpečnostné západky zaisťujú plošinu v niekoľkých pracovných výškach
- Ochrana proti zachyteniu nôh na oboch stranách pre bezpečný prístup na plošinu
- Podvozok pre ľahké premiestnenie zdvíhacej plošiny v dielni je súčasťou dodávky

## Rozsah dodávky

- Sada transportných kolečiek
- Transportní páka
- Dvě ochranné tyče proti zachycení nohou
- Gumové podložky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data          |               |
|-------------------------|---------------|
| Pracovní tlak           | 8 bar         |
| Výška stola min.        | 110 mm        |
| Výška stola max.        | 1000 mm       |
| Max. nosnost            | 3000 kg       |
| Rýchlost zdvihu         | 1,98 m/min    |
| Príkion                 | 2200 W        |
| Elektrické pripojenie   | 400 V         |
| Rozmery nájazdové rampy | 261 x 461     |
| Rozmery (š x v x h)     | 1420 x 460 mm |
| Hmotnosť                | 470 kg        |