

Objednací číslo:
6400015



Produkt již není v nabídce

Vďaka rozsiahlemu štandardnému príslušenstvu je mimoriadne univerzálny pre použitie v oblasti karosárstva a úžitkových vozidiel



- Na demontáž a montáž ložísk, puzdier a hriadeľov
- Na vyrovnávanie rámov a plechových dielov
- Jednoduchá preprava vďaka kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti 4,5 kg
- Vysoká univerzálnosť v oblasti karosárstva a úžitkových vozidiel vďaka bohatému štandardnému príslušenstvu
- Možnosť rozšírenia o ďalšie príslušenstvo
- Odstraňovanie drobných zárezov po krupobití bez poškodenia laku
- Odstraňovanie tmelov, tesniacich hmôt a výplní
- Uvoľňovanie zadrených a zhrdzavených spojov (skrutky, matice, puzdrá, tesnenia, pánty a pod.)
- Ohrev dielov na teplotu presahujúcu 800 °C
- Ochrana proti prehriatiu vďaka dvom ventilátorom

Rozsah dodávky

- držák cívek
- boční cívka M8
- čelní cívka M12
- 1 ks vinutého vodiče
- spirálová cívka
- popruh
- plastový kufr

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Velikost matice	M6 – M22
Délka kábla indukčného nástroja	0,7 m
Stupeň krytia	IP21
Istenie	8 A
Príkonn	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	200 × 140 × 75 mm
Hmotnosť	4,5 kg