


Objednací číslo:
6550000



Produkt již není v nabídce

Mobilné zariadenie pre optimálne
riešenie chladenia



- Jednokanálový mobilný bodový chladič pre rýchle a ciele chladenie
- Flexibilné smerovanie studeného vzduchu vďaka naklápaciemu a otočnému výstupnému kanálu
- Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii a otočným kolieskam s parkovacou brzdou
- Robustná konštrukcia z oceleového plechu
- Vhodný pre chladenie dielní, serverovní, komerčných kuchýň a ďalších priestorov
- Kontrolka hladiny kondenzátu a zvuková signalizácia pri naplnení nádržky
- Použitie ekologickejšieho chladiva R290
- Bez nutnosti inštalačných prác – zariadenie je pripravené na okamžité použitie
- Ďalšie funkcie: režim bodového chladenia, ochrana kompresora a ochrana proti prehriatiu

Rozsah dodávky

- Nádrž na kondenzát 3 l
- Prepravné valčeky
- Prepravné madlá

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Chladiaci výkon	2 kW 6800 BTU/h
Odporúčaný objem miestnosti	12,5 – 25 m ³
Dosiahnuteľná teplota v miestnosti	20 °C
Max. prietok vzduchu	230 m ³ /h
Trieda energetickej účinnosti	A
Teplota min./max.	20 °C - 43 °C
Objem nádoby kondenzátu	3 l
Chladivo	R290
Počet stupňov výkonu	1
Elektrické pripojenie	230 V
Príkon	0,7 kW
Dĺžka kábla	1,3 m
Rozmery (š × v × h)	465 × 589 × 287 mm
Hmotnosť	25,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	52 dB(A)
Hl. akustického výkonu LWA	62 dB(A)