Mobilní klimatizace SC-K 2700 D


Objednací číslo:
6550005

Produkt již není v nabídce

Mobilné zariadenie so vstavaným termostatom pre optimálne riešenie chladenia







- Jednokanálový mobilný bodový chladič pre rýchle a cielené chladenie
- Flexibilné smerovanie studeného vzduchu vďaka naklápaciemu a otočnému výstupnému kanálu
- Vďaka nastaviteľnému režimu je možné ochladenie až na 0 °C
- Jednoduchá manipulácia vďaka kompaktnej konštrukcii a otočným kolieskam s parkovacou brzdou
- Integrovaný termostat s digitálnym displejom pre zobrazenie nastavenej a aktuálnej teploty
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu
- Vhodný pre chladenie dielní, serverovní, komerčných kuchýň a ďalších priestorov
- Kontrolka hladiny kondenzátu a zvuková signalizácia pri naplnení nádržky
- Použitie ekologickejšieho chladiva R290
- Bez nutnosti inštalačných prác – zariadenie je pripravené na okamžité použitie
- Ďalšie funkcie: Odvlhčovanie, Vetranie, Chladenie vzduchu v miestnosti, Režim bodového chladenia, Ochrana kompresora, Ochrana proti prehriatiu, Automatické odmrazovanie, Automatická diagnostika porúch, Zobrazenie teploty riadenej senzorom

Rozsah dodávky

- **Nádrž na kondenzát 5 l**
- **Prepravné valčeky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Prepravné madlá**
- **Nástenný termostat**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Chladiaci výkon	2,7 kW | 9200 BTU/h
Odporúčaný objem miestnosti	20 – 45 m^3
Dosiahnuteľná teplota v miestnosti	0 °C
Max. prietok vzduchu	400 m^3/h
Trieda energetickej účinnosti	A
Teplota min./max.	15 °C - 35 °C
Teplota prostredia min./max.	18 °C - 45 °C
Objem nádoby kondenzátu	5 l
Chladivo	R290
Počet stupňov výkonu	2
Elektrické pripojenie	230 V
Príkon	0,95 kW
Dĺžka kábla	1,6 m
Rozmery (š × v × h)	405 × 855 × 430 mm
Hmotnosť	42 kg
Hladina akustického tlaku LpA	55 dB(A)
Hl. akustického výkona LWA	65 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.