

Elektrocentrála PG-D 1100 TEA

Objednací číslo:
6704123

Produkt již není v nabídce

Diesellová elektrocentrála se synchronním generátorem, určena pro náročné použití.



- Tichý, vodou chlazený diesellový motor (odpovídá hlukovým i emisním předpisům)
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranné kryty chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Nádrž o objemu 24 l
- Vysoký komfort díky elektrickému startéru

Rozsah dodávky

- **Podvozek není součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	5,3 kW / 6,6 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	4,8 kW / 6,0 kVA
Max. výkon LTP 400 V	8,6 kW / 10,8 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	8,0 kW / 10,0 kVA
El. zásuvky	1 x 230 V 16 A / 1 x 230 V 32 A / 1 x 400 V 16 A
Objem nádrže	24 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	Lombardini 25LD330
Pohonná hmota	Motorová nafta
Štartér	Elektrický
Spotreba pri 75% zaťažení	3,0 l/hod.
Rozmery (š × v × h)	1451 × 650 × 975 mm
Hmotnosť	325 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)