Synchronní elektrocentrála PG-E 55 SEA 4 in 1

Objednací číslo:
6706955

3 480 € bez DPH
4 210 Kč s DPH

Mobilná elektrocentrála so zváracím agregátom, kompresorom a integrovaným osvetlením











- Multifunkčná elektrocentrála vhodná pre stavenisko a vonkajšie použitie vďaka kombinácii funkcií zváračky, kompresora a pracovného osvetlenia.
- Vybavená ručným aj elektrickým štartovaním.
- Sýtič pre ľahké štartovanie studeného motora.
- Integrovaná regulácia AVR pre stabilné výstupné napätie generátora.
- Veľmi robustná konštrukcia rámu
- Plné gumové kolieska
- Výškovo nastaviteľné osvetlenie so štyrmi LED svietidlami pre 360 ⌧° osvetlenie pracovného priestoru.
- Integrovaný kompresor
- Dve jednoručné rýchlospojky na pripojenie pneumatického náradia.
- Plynulo nastaviteľný zvárací prúd až do 200 A – ideálny na rôzne zváracie práce metódou MMA (elektróda).

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	5,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	5 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 32 A 1× 230 V / 16 A
Objem nádrže	30 l
Stupeň krytia generátora	IP21S
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	SV750
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 18 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 9 h
Rozmery (š × v × h)	851 × 780 × 583 mm
Hmotnosť	158 kg
Hl. akustického výkona LWA	103 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.