Invertorová elektrocentrála PG-I 65 SE



Objednací číslo:
6707265

868 € bez DPH
1 050 Kč s DPH



Spoľahlivá elektrocentrála s ručným aj elektrickým štartom na použitie v záhrade, pri kempovaní, či vhodná ako záložný zdroj pre dom.




- Moderná technológia invertora (meniča) zaisťuje konštantný výkon
- Výstupné napätie s čistou sínusovou krivkou pre bezpečné napájanie citlivej elektroniky (napr. PC, riadiaca technika, meracie prístroje)
- Moderná invertorová technológia zaisťujúca stabilný výstupný výkon.
- ECO režim pre mimoriadne úspornú prevádzku – automaticky upravuje otáčky podľa aktuálneho odberu výkonu.
- Ručné aj elektrické štartovanie
- Kontrolky pre signalizáciu hladiny oleja, poruchy a normálnej prevádzky.
- Sýtič pre ľahké štartovanie studeného motora.
- Nízka hlučnosť a hospodárna prevádzka vďaka uzavretej konštrukcii a plynulej regulácii otáčok motora závislé na zaťažení.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	6,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	6 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Objem nádrže	17 l
Stupeň krytia generátora	IP 23 M
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Štartér	Ruční / elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 8,8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 4,9 h
Rozmery (š × v × h)	673 × 551 × 600 mm
Hmotnosť	42 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.