Elektrocentrála PG-D 90 TEA-S HC

PROFI

Unicraft

Objednací číslo:
6731090

2 120 € bez DPH
2 565 Kč s DPH

Elektrocentrála vhodná ako záložný zdroj pre dom.










- Vhodné pre domáce napájanie s ručným izolačným spínačom
- Prípojka pre automatický izolačný spínač
- Funkcia Equal Power umožňuje oveľa vyšší výstupný výkon pri 230 V – u väčšiny elektrocentrál je výstupný výkon pri 230 V približne 30 % výstupného výkonu ako pri 400 V. Vďaka funkcii Equal Power dosahuje pri 230 V výstupný výkon približne 80 %!
- Prípojky sú vhodne umiestnené na ovládacom paneli s digitálnymi ukazovateľmi (DC napätie, výkon, AC napätie, frekvencia, prúd, prevádzkové hodiny)
- Dlhá výdrž vďaka nádrži s objemom 25 l
- Ochranné plechy chránia pred nárazmi aj postriekaním kvapalinou
- Odhlučnená skriňa
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ukazovateľ nedostatku oleja
- Pohodlné štartovanie jednoduchým stlačením tlačidla s funkciou E-Start
- Žeravenie uľahčuje štart aj pri nízkych teplotách
- Stabilný podvozok s dvoma kolesami

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	(časově omezený) 7,3 kW
Trvalý výkon COP 230 V	6,8 kW
Max. výkon LTP 400 V	(časově omezený) 8,5 kW
Trvalý výkon COP 400 V	8,0 kW
El. zásuvky	1 × 230 V 16 A SCHUKO / 1 × 230 V 32 A CEE / 1 × 400 V 32 A CEE / 1 × 12 V DC
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytia generátora	IP 23
Stupeň krytia zásuviek	IP 44
Motor	1100F
Pohonná hmota	Motorová nafta
Štartér	Elektrický startér
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	7,5 h
Rozmery (š × v × h)	1120 × 840 × 760 mm
Hmotnosť	203 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A) dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A) dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Automatický izolačný spínač pre PG-D HC

Objednací číslo	6731999
Cena bez DPH	**292 Kč**
Cena s DPH	353 Kč



unicraft

Olejový filter pre elektrocentrálu PG-D 90 TEA-S HC

Objednací číslo	06731090OF
Cena bez DPH	**14 Kč**
Cena s DPH	16 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.