

Elektrocentrála PG-D 130 TEA-S HC



Objednací číslo:
6731130

3 760 € bez DPH
4 549 Kč s DPH

Elektrocentrála vhodná ako záložný zdroj pre dom.



- Vhodné pre domáce napájanie s ručným izolačným spínačom
- Prípojka pre automatický izolačný spínač
- Funkcia Equal Power umožňuje oveľa vyšší výstupný výkon pri 230 V – u väčšiny elektrocentrál je výstupný výkon pri 230 V približne 30 % výstupného výkonu ako pri 400 V. Vďaka funkcii Equal Power dosahuje pri 230 V výstupný výkon približne 80 %!
- Prípojky sú vhodne umiestnené na ovládacom paneli s digitálnymi ukazovateľmi (DC napätie, výkon, AC napätie, frekvencia, prúd, prevádzkové hodiny)
- Dlhá výdrž vďaka nádrži s objemom 25 l
- Ochranné plechy chránia pred nárazmi aj postriekaním kvapalinou
- Odhlučnená skriňa
- Automatická regulácia napätia AVR
- Ukazovateľ nedostatku oleja
- Pohodlné štartovanie jednoduchým stlačením tlačidla s funkciou E-Start
- Žeravenie uľahčuje štart aj pri nízkych teplotách
- Stabilný podvozok s dvoma kolesami

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------------------|---|
| Max. výkon LTP 230 V | (časově omezený) 10,7 kW |
| Trvalý výkon COP 230 V | 10,2 kW |
| Max. výkon LTP 400 V | (časově omezený) 12,5 kW |
| Trvalý výkon COP 400 V | 12,0 kW |
| El. zásuvky | 1 × 230 V 16 A SCHUKO / 1 × 230 V 32 A CEE / 1 × 400 V 16 A CEE / 1 × 12 V DC |
| Objem nádrže | 25 l |
| Stupeň krytia generátora | IP 23 |
| Stupeň krytia zásuviek | IP 44 |
| Motor | 2V92 |
| Pohonná hmota | Motorová nafta |
| Štartér | Elektrický startér |
| Prevádzková doba pri 50% zaťažení | 7 h |
| Rozmery (š × v × h) | 1350 × 890 × 650 mm |
| Hmotnosť | 310 kg |
| Hl. akustického výkonu LWA | 97 dB(A) dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA | 73 dB(A) dB(A) |

Doporučené příslušenství



Automatický izolační spínač pre PG-D HC

| | |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo | 6731999 |
| Cena bez DPH | 288 Kč |
| Cena s DPH | 348 Kč |