Elektrocentrála PG-D 231 TEA-S HC


Objednací číslo:
6741123

8 800 € bez DPH
10 648 Kč s DPH

Spoľahlivá dieselová elektrocentrála vhodná ako záložný zdroj pre dom.





- Dlhá doba prevádzky vďaka veľkej palivovej nádrži na naftu

- Vrátane 1h zásuvky a prepínača sietí
- Izolačný monitoring pre všetky zásuvky (okrem 1h zásuvky)
- Vhodná pre napájanie objektov cez manuálny odpojovač od distribučnej siete
- Možnosť pripojenia automatického odpojovača siete
- Odhlučnený dieselový motor (spĺňa požiadavky na hluk a emisie)
- Ergonomicky umiestnené prípojky na boku zariadenia v ovládacom paneli s digitálnym displejom (DC napätie, výstupný výkon, AC napätie, frekvencia, prúd, motohodiny)
- Kompletné opláštenie na ochranu proti striekajúcej vode a mechanickému poškodeniu
- Elektronická regulácia napätia AVR
- Indikácia nízkej hladiny oleja
- Pohodlné štartovanie tlačidlom (E-Start)
- Predohrev motora pre ľahké štartovanie aj pri nízkych teplotách
- Osadené kvalitným generátorom „Stamford“

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Filter pre dieselové motory**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	5,4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	4,8 kW
Max. výkon LTP 400 V	18 kW
Trvalý výkon COP 400 V	16 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A (Schuko) 1× 230 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 16 A (CEE) 1× 400 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 32 A (1h)
Objem nádrže	60 l
Stupeň krytia generátora	IP23
Stupeň krytia zásuviek	IP44
Pohonná hmota	motorová nafta
Štartér	elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	10 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	8 h
Rozmery (š × v × h)	2050 × 1150 × 850 mm
Hmotnosť	780 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.