Elektrocentrála PG-D 411 TEA-S HC

Objednací číslo:
6741141

12 560 € bez DPH
15 197 Kč s DPH

Spoľahlivá dieselová elektrocentrála vhodná ako záložný zdroj pre dom.









- Dlhá doba prevádzky vďaka veľkej palivovej nádrži na naftu
- Vrátane 1h zásuvky a prepínača sietí
- Izolačný monitoring pre všetky zásuvky (okrem 1h zásuvky)
- Vhodná pre napájanie objektov cez manuálny odpojovač od distribučnej siete
- Možnosť pripojenia automatického odpojovača siete
- Odhlučnený dieselový motor (spĺňa požiadavky na hluk a emisie)
- Ergonomicky umiestnené prípojky na boku zariadenia v ovládacom paneli s digitálnym displejom
- (DC napätie, výstupný výkon, AC napätie, frekvencia, prúd, motohodiny)
- Kompletné opláštenie na ochranu proti striekajúcej vode a mechanickému poškodeniu
- Elektronická regulácia napätia AVR
- Indikácia nízkej hladiny oleja
- Pohodlné štartovanie tlačidlom (E-Start)
- Predohrev motora pre ľahké štartovanie aj pri nízkych teplotách
- Osadené kvalitným generátorom „Stamford“

Rozsah dodávky

- **Automatický odpojovač sítě**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	9,9 kW
Trvalý výkon COP 230 V	9,0 kW
Max. výkon LTP 400 V	33 kW
Trvalý výkon COP 400 V	30 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A (Schuko) 1× 230 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 16 A (CEE) 1× 400 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (1h)
Objem nádrže	90 l
Stupeň krytia generátora	IP23
Stupeň krytia zásuviek	IP44 / IP67
Pohonná hmota	nafta
Štartér	elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	8 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	5,5 h
Rozmery (š × v × h)	2050 × 1150 × 930 mm
Hmotnosť	880 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.