Elektrocentrála PG-D 1040 TEA-S HC

Objednací číslo:
6741204

26 560 € bez DPH
32 137 Kč s DPH

Dieselový generátor pre záložné napájanie budov








- Dlhá doba prevádzky vďaka veľkej palivovej nádrži na naftu
- Vybavená zásuvkou **400 V / 63 A (1h)** a prepínačom **sieť/agregát**.
- Integrovaná kontrola izolačného stavu všetkých výstupov s výnimkou zásuvky 1h.
- Vhodná pre záložné napájanie objektov prostredníctvom ručného prepínača sieť/agregát.
- Pripravená na pripojenie automatického prepínača sietí (**ATS**).
- Kapotovaný dieselový motor spĺňajúci požiadavky na hlukové emisie a emisné normy.
- Prehľadný ovládací panel s digitálnym displejom zobrazujúcim jednosmerné napätie, výstupný výkon, striedavé napätie, frekvenciu, prúd a motohodiny.
- Celokapotované prevedenie chráni agregát pred striekajúcou vodou a mechanickým poškodením.
- Elektronická regulácia napätia **AVR**.
- Signalizácia nízkej hladiny motorového oleja.
- Pohodlné elektrické štartovanie pomocou tlačidla (**E-Start**).
- Predohrev motora pre ľahké štartovanie aj pri nízkych vonkajších teplotách.
- Osadená kvalitným synchrónnym generátorom **Stamford**.

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	27,67 kW
Trvalý výkon COP 230 V	25 kW
Max. výkon LTP 400 V	83 kW
Trvalý výkon COP 400 V	75 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A (Schuko) 1× 230 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 16 A (CEE) 1× 400 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (1h)
Objem nádrže	250 l
Stupeň krytia generátora	IP22
Stupeň krytia zásuviek	IP44 / IP67
Pohonná hmota	nafta
Štartér	elektrický
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	cca 16 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	cca 8 h
Rozmery (š × v × h)	1220 × 1750 × 3180 mm
Hmotnosť	1910 kg
Hl. akustického výkona LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.