Objednací číslo:
6770036

2 360 € bez DPH
2 855 Kč s DPH

Mobilná nabíjacia stanica s jednoduchým ovládaním, pripravená na okamžité nasadenie kedykoľvek a kdekoľvek.









- Vysoká kapacita akumulátora 5 376 Wh
- Bez výfukových plynov a bezhlučná prevádzka
- Vstavaný lítium-železo-fosfátový ($LiFePO_4$) akumulátor s vysokou životnosťou a odolnosťou voči teplotám
- Viac ako 2 000 možných nabíjacích cyklov
- LCD displej pre jednoduché ovládanie a prehľadné zobrazenie prevádzkových údajov
- Nabíjanie prostredníctvom pripojenia na 230 V
- Pripojené zariadenia chránené inteligentným systémom správy batérie (BMS)
- Úplne bezúdržbová prevádzka
- Robustný rúrkový rám s mrežovou konštrukciou na vonkajšie použitie a prevádzku na stavbách
- Vysoká mobilita vďaka štyrom veľkým plným gumovým kolesám
- ochrana proti hlbokému vybitiu, prepätiu, prebitiu, skratu, prehriatiu, podchladeniu, funkcia rýchleho nabíjania, funkcia UPS (neprerušiteľný zdroj napájania)

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Nabíjacie cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
Doba nabíjania na 100% akumulátoru so solárnym panelom	23 h (2 × 200 W)
AC vstup	220–240 V, 50–60 Hz, 2 200 W
Doba nabíjania na 100% akumulátora s 230 V AC	2,8
Výstupná AC zásuvka	3 × 230 V / 50 Hz / 3 600 W (špičkový výkon 7 200 W)
Typ batérie	$LiFePO_4$
Stupeň krytia generátora	IP23
Stupeň krytia zásuviek	IP44
Prevádzková doba pri 50% zaťažení	2,9 h
Prevádzková doba pri 100% zaťažení	1,4 h
Provozní teplota	-10 - 40 °C
Rozmery (š × v × h)	597 × 585 × 476 mm
Hmotnosť	68 kg
Hladina akustického tlaku LpA	54 dB(A)
Kapacita batérie	5376 Wh

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.